Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

E40 HQI-T 2000w /N/I Powerstar 400V OSRAM

HQI-T 2000 W/N/I



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Forme	Tube
-Z4 - Technologie	Décharge	Gradable	Non
Alimentation	Ballast ou platine	Indice de rendu des couleurs	60
Capacité	37	Intensité	8.9
Classe énergétique	F	Largeur	100
Culot	E40	Longueur totale	430
Diamètre	100	Poids	0.531
Distance LCL	265	Puissance	2000
Durée de vie	9000	Teinte du verre	Claire
Fabricant	OSRAM	Température de couleur	4300
Flux	200000		

Description

Avantages:

Excellent rendu des couleurs
Stabilité de la teinte, du rendu des couleurs et du flux lumineux amélioré.
Durée de vie augmentée, pouvant l'être davantage si l'on associe la lampe à un ballast électronique POWERTRONIC.
Un brûleur plus solide, plus homogène, plus constant qui permet de réduire son usure, son encrassement et sa fragilité. Il produit également une lumière plus brillante de qualité optimale.

Que l'on ait besoin des performances exceptionnelles des brûleurs POWERBALL ou des qualités largement éprouvées des lampes quartz POWERSTAR HQI, OSRAM propose la plus large gamme de références afin de toujours proposer la solution la plus adaptée à la demande.

Caractéristiques:

Position de fonctionnenement universelle pour les POWERBALL.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Utilisation uniquement dans les luminaires fermés.
Filtre UV intégré au verre de la lampe.

Applications:

Magasins, vitrines, hôtels, restaurants, halls, bureaux, éclairage architectural, bâtiments et monuments.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com