Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

# GX8,5 MASTERColour CDM-R 111 35w /942 24° Philips



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | Forme | Réflecteur |
| -Z4 - Technologie | Décharge | Gradable | Non |
| Alimentation | Ballast ou platine | Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Angle | 110 | Intensité | 0.46 |
| Classe énergétique | G | Largeur | 111 |
| Culot | GX8,5 | Longueur totale | 95 |
| Diamètre | 111 | Poids | 0.4 |
| Durée de vie | 9000 | Puissance | 35 |
| Fabricant | PHILIPS | Température de couleur | 4200 |
| Flux | 1350 | | |

## *Description*

La MASTER Colour CDM-R111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Caractéristiques:

Très grande efficacité lumineuse: Pour une intensité comparable, la lampe CDM-R111 consomme environ trois fois moins qu'une lampe halogène type Aluline Pro 111

Longue durée de vie: la lampe CDM-R111 dure environ 3 fois plus longtemps qu'une lampe halogène type Aluline Pro 111

Système de connexion Twist&lock, GX8.5

Lampe UV Block pour limiter les risques de décoloration

*Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis*
*Dernière actualisation sur www.francelampes.com*



Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Capuchon anti-éblouissement

Avantages:

Faibles coûts d'exploitation

Installation facile

Faible dégagement de chaleur

Eclairage confortable

Moins de risques de décoloration

Environnement:

Très grande efficacité lumineuse et durée de vie importante

Produit phare vert

Cette gamme est conforme à la réglementation RoHS

Cette gamme est soumise à la DEEE

Applications:

Eclairage d'accentuation dans les commerces

Eclairage général

Luminaires:

Les luminaires recevant des lampes standard halogène diamètre 111 mm peuvent être utilisées, en adaptant l'appareillage

*Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis*
*Dernière actualisation sur www.francelampes.com*



Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033