

GX10 Britespot ES111 35w 45° 3000K SYLVANIA



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|------------------------------------|----------------------|
| Alimentation | Platine Electronique |
| Culot | GX10 |
| Durée de vie | 6000 |
| Forme | Réflecteur |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 |
| Largeur | 111 |
| Luminance | 3500 |
| packing largeur | 29 |
| packing poids | 3.15 |
| Poids | 0.15 |
| Puissance | 39 |
| Température de couleur | 3000 |

| -Z4 - Technologie | Décharge |
|----------------------------|----------|
| Angle | 110 |
| Diamètre | 111 |
| Fabricant | SYLVANIA |
| Gradable | Non |
| Intensité | 0.53 |
| Longueur totale | 75 |
| packing hauteur | 13 |
| packing longueur | 47 |
| packing qte | 15 |
| Position de fonctionnement | H 45 |
| Teinte du verre | Claire |

Description

- ? Lampe aux iodures métalliques compacte à design attrayant et moderne
- ? Le réflecteur à système anti-éblouissement placé sur le brûleur élimine les rayons latéraux parasites et concentre le flux vers l'avant
- ? Lumière blanche éclatante, d'une étonnante qualité IRC = 90
- ? Les versions spot offrent un faisceau extrêmement intensif, idéal pour l'éclairage architectural et décoratif
- ? Installation aisée grâce au nouveau culot GX10 "tourner-verrouiller"
- ? Fonctionne uniquement sur les ballasts électroniques mentionnés dans la liste publiée sur le site www.havells-sylvania.com
- ? Lampe idéale pour des applications très diverses telles que les magasins, restaurants, hôtels et galeries commerciales

Caractéristiques

1. Lampe à iodures métalliques compacte brûleur quartz- offrant une constance des couleurs durant toute la durée d'exploitation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- 1. Technologie BriteSpot, stabilité des couleurs et performances
- 1. Très bon Indice de rendu des couleurs (IRC>90)
- 1. Intensité lumineuse 3x plus élevée comparée aux lampes halogènes basse tension -frais de maintenance réduit
- 1. Culot GX10 "twist-lock" pour un montage facilité
- 1. Amorçage rapide (90% en moins d'une minute)

Conditions d'utilisation

- 1. Position de fonctionnement verticale (culot en haut) : +/- 45°
- 1. Luminaire ouvert et ventilé
- 1. Fonctionne uniquement sur ballasts électroniques