Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 508212

GX10 Britespot ES111 35w 45° 3000K SYLVANIA



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Indice de rendu des couleurs	90
-Z4 - Technologie	Décharge	Intensité	0.53
Alimentation	Platine Electronique	Largeur	111
Angle	110	Longueur totale	75
Classe énergétique	G	Luminance	3500
Culot	GX10	Poids	0.15
Diamètre	111	Position de fonctionnement	H 45
Durée de vie	6000	Puissance	39
Fabricant	SYLVANIA	Teinte du verre	Claire
Forme	Réflecteur	Température de couleur	3000
Gradable	Non		

Description

? Lampe aux iodures métalliques compacte à design attrayant et moderne
? Le réflecteur à système anti-éblouissement placé sur le brûleur élimine les rayons latéraux parasites et concentre le flux vers l'avant
? Lumière blanche éclatante, d'une étonnante qualité IRC = 90
? Les versions spot offrent un faisceau extrêmement intensif, idéal pour l'éclairage architectural et décoratif
? Installation aisée grâce au nouveau culot GX10 "tourner-verrouiller"
? Fonctionne uniquement sur les ballasts électroniques mentionnés dans la liste publiée sur le site www.havells-sylvania.com
? Lampe idéale pour des applications très diverses telles que les magasins, restaurants, hôtels et galeries commerciales

Caractéristiques

Lampe à iodures métalliques compacte brûleur quartz- offrant une constance des couleurs durant toute la durée d'exploitation

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Technologie BriteSpot, stabilité des couleurs et performances

Très bon Indice de rendu des couleurs (IRC>90)

Intensité lumineuse 3x plus élevée comparée aux lampes halogènes basse tension -frais de maintenance réduit

Culot GX10 "twist-lock" pour un montage facilité

Amorçage rapide (90% en moins d'une minute)

Conditions d'utilisation

Position de fonctionnement verticale (culot en haut) : +/- 45°

Luminaire ouvert et ventilé

Fonctionne uniquement sur ballasts électroniques

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033