

## GX10 Britespot ESD111 70w 24° 3000K SYLVANIA



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Platine Electronique	Angle	110
Classe énergétique	G	Culot	GX10
Diamètre	111	Durée de vie	6000
Fabricant	SYLVANIA	Forme	Réflecteur
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Intensité	0.53	Largeur	111
Longueur totale	75	Luminance	20000
packing hauteur	13	packing largeur	29
packing longueur	47	packing poids	3.15
packing qte	15	Poids	0.15
Position de fonctionnement	H 45	Puissance	75
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	3000

### Description

- ? Lampe aux iodures métalliques compacte à design attrayant et moderne
- ? Le réflecteur à système anti-éblouissement placé sur le brûleur élimine les rayons latéraux parasites et concentre le flux vers l'avant
- ? Lumière blanche éclatante, d'une étonnante qualité IRC = 90
- ? Les versions spot offrent un faisceau extrêmement intensif, idéal pour l'éclairage architectural et décoratif
- ? Installation aisée grâce au nouveau culot GX10 "tourner-verrouiller"
- ? Fonctionne uniquement sur les ballasts électroniques mentionnés dans la liste publiée sur le site [www.havells-sylvania.com](http://www.havells-sylvania.com)
- ? Lampe idéale pour des applications très diverses telles que les magasins, restaurants, hôtels et galeries commerciales

### Caractéristiques

1. Lampe à iodures métalliques compacte brûleur quartz- offrant une constance des couleurs durant toute la durée d'exploitation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

03/05/2026

1. Technologie BriteSpot, stabilité des couleurs et performances
1. Très bon Indice de rendu des couleurs (IRC>90)
1. Intensité lumineuse 3x plus élevée comparée aux lampes halogènes basse tension -frais de maintenance réduit
1. Culot GX10 "twist-lock" pour un montage facilité
1. Amorçage rapide (90% en moins d'une minute)

#### Conditions d'utilisation

1. Position de fonctionnement verticale (culot en haut) : +/- 45°
1. Luminaire ouvert et ventilé
1. Fonctionne uniquement sur ballasts électroniques