

FICHE PRODUIT référence: 3040200564944

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



G24Q2 DULUX D/E 18w /865 4 Pins OSRAM



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Culot	G24q-2
Durée de vie	20000
Fabricant	OSRAM
Gradable	Non
Largeur	34
Longueur totale	146
packing largeur	17
packing poids	0.5
Poids	0.08
Teinte du verre	Opale

-Z4 - Technologie	Fluocompacte
Classe énergétique	A
Diamètre	34
Eprel	546448
Flux	1140
Indice de rendu des	89
couleurs (IRC)	
Longueur	130
packing hauteur	8
packing longueur	19.4
packing qte	10
Puissance	18
Température de couleur	6500

Description

mpes fluocompactes à alimentation séparée pour fonctionnement sur batteries, panneaux solaires et réseau. Utilisable en tension secteur et en TBT. Variation possible avec une alimentation adaptée.

Dimensions et puissances identiques à celles des DULUX D.

- 1. Lumière agréable grâce aux ballasts électroniques
- 1. Culot GX24q à quatre contacts avec embase écourtée afin d'empêcher les DULUX D/E d'être montées dans les nouvelles douilles pour DULUX D/E.
- 1. Durée de vie: 20 000 heures

ocument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'ê prinère actualisation sur www.francelampes.com