Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 3040200486987

G24D3 DULUX D 26w /865 2 pins



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	Indice de rendu des couleurs	89
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Largeur	34
Classe énergétique	G	Longueur	149
Culot	G24d-3	Longueur totale	172
Diamètre	34	Poids	0.05
Durée de vie	10000	Puissance	26
Fabricant	OSRAM	Teinte du verre	Opale
Fabricant	RADIUM	Température de couleur	6500
Flux	1710		

Description

L'ampoule fluocompacte à économie d'énergie OSRAM DULUX D et à alimentation semi-séparée (starter incorporé) fournit 2 fois plus de lumière qu'une DULUX S pour la même longueur de l'ampoule.
Elle consomme 4 à 5 fois moins qu'une ampoule à incadescence équivalente.
Elle dispose d'une haute efficacité lumineuse et permet un très bon rendu des couleurs.
Les ampoules fluocompactes OSRAM offrent jusqu'à 80 % d'économie d'énergie et de réduction d'émission de CO2 par rapport aux ampoules classiques.

Lampe fluorescente compacte à économie d'énergie

Lampe à vapeur de mercure basse pression

L'ampoule est composée de 4 tubes fluorescents parallèles rectilignes de faible diamètre

Caractéristiques :

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Culot à 2 broches intégrant un starter spécifique à allumage instantané et un condensateur

Les caractéristiques de la lampe dépendent des conditions de fonctionnement et de l'appareillage utilisé

N'est pas adaptée à l'utilisation d'un variateur de lumière

Avantages

Longue durée de vie

excellent maintien du flux

Applications :

Conçue pour l'éclairage général ou un éclairage d'appoint en environnement tertiaire ou domestique

Pour luminaires encastrés, appliques, lampes à poser ou suspensions

Système:

Utilisation sur ballasts conventionnels

Non recommandé pour utilisation avec des allumages / extinctions fréquents

Nous commercialisons le modèle G24D3 Dulux D 23w 4000K /840 2 pins OSRAM (Contactez-nous)

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033