

## Starter ST111 de 4w à 65w OSRAM

Photo non contractuelle



### Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE    | Accessoires |
|------------------|-------------|
| Diamètre         | 22          |
| Eprel            | 546310      |
| Gradable         | Non         |
| Longueur totale  | 34          |
| packing largeur  | 22.7        |
| packing poids    | 2.7         |
| Poids            | 0.005       |
| Tension d'entrée | 220-240     |

| -Z5 - Matériel   | Starter |
|------------------|---------|
| Durée de vie     | 20000   |
| Fabricant        | OSRAM   |
| Largeur          | 22      |
| packing hauteur  | 17.3    |
| packing longueur | 22.5    |
| packing qte      | 400     |
| Puissance        | 4 - 65  |

### Description

OSRAM Starter ST111 pour une utilisation individuelle à 230V AC

Montage Mono Tubes fluorescents 4w, 6w, 8w, 10w, 13w, 15w, 16w, 18w, 20w, 22w, 26w, 30w, 32w, 36w, 38w, 40w, 58w, 65w , 80w

Durée de vie équivalente à 4 fois la vie d'un tube fluorescent conventionnel

Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C

PHILIPS = S10

OSRAM = ST111

SYLVANIA = FS-11