

## Ballast électronique pour 1 tube T5 13w 14w 21w 25w 28w 32w 35w Philips

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G5-T5/1x14w
Ballast	G5-T5/1x28w
Ballast	G5-T5/1x21w
Durée de vie	50000
Facteur de puissance	0.94
Hauteur	22
Longueur	360
packing hauteur	6.5
packing longueur	37
packing qte	12
Tension d'entrée	220-240

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G5-T5/1x32w
Ballast	G5-T5/1x13w
Ballast	G5-T5/1x35w
Ballast	G5-T5/1x25w
Fabricant	PHILIPS
Gradable	Non
Largeur	30
Longueur totale	350
packing largeur	19.2
packing poids	2.8
Poids	0.22

### Description

Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Convient pour les lampes:

G5

T5 :

1x 13w, 1x 14w, 1x 21w, 1x 25w, 1x 28w, 1x 32w, 1x 35w

Caractéristiques d'approbation

1. EMI 9kHz .. 30 MHz EN 55015

1. Standard de sécurité IEC 61347-2-3

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

16/12/2025

1. Standard de performance IEC 60929
1. Standard de qualité ISO 9000:2000
1. Standard environnemental ISO 14001
1. Harmoniques IEC 61000-3-2
1. Immunité CEM IEC 61547
1. Conditions vibrations IEC 68-2-6 Fc
1. Test chocs IEC 68-2-29 Eb
1. Humidité EN 61347-2-3 clause 11
1. Approbation ENEC / VDE-EMV
1. Déclaration CE Oui
1. Marquage température 110 [Yes]
1. Standard