

# FICHE PRODUIT référence: A020100898674

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



# Amorceur SKD 578 35w - 600w 220-240V 50/60Hz PHILIPS



### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z5 - Matériel	Amorceur
Fabricant	PHILIPS
Hauteur	28
Longueur totale	67.5
packing largeur	4.05
packing poids	0.032
Plage de fonctionnement	-30 +85
Puissance	35 - 600
Type de technologie	lodure métallique

-Z4 - Connectique	3 Pôles
Alimentation	Secteur français
Gradable	Non
Largeur	40.5
packing hauteur	2.8
packing longueur	6.75
packing qte	1
Poids	0.032
Tension d'entrée	220-240
Type de technologie	Sodium haute pression

#### Description

### Caractéristiques Générales

- 1. Nombre de lampes 1 piece
- 1. Puissance nom. ballast-lampe 35-600
- 1. Type de lampe SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
- 1. Code application 578
- 1. Tension réseau 220-240 V
- 1. Fréquence réseau 50/60 Hz

## Caractéristiques de fonctionnement

- 1. Type amorçage Semi-parallèle
- 1. Plage de tension admissible AC -10%/+10%

On Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans Dernière actualisation sur www.francelampes.com



# FICHE PRODUIT référence: A020100898674

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 63 63 94 69

- 1. Plage de tens. pr perf=100% AC -8%/+6%
- 1. Nombre d'impulsions d'amorçage 1 x
- 1. Pertes puissance ballast 0.5 W
- 1. Tension mini pour l'impulsion 190 V
- 1. Durée maximum pour amorçage 1185 (max) s
- 1. Nombre d'amor, avant arret 3 -
- 1. Tension d' amorçage 1.80 (min), 5.00 (max) kV

### Caractéristiques de câblage

- 1. Type connecteur Vis
- 1. Filetage 6.0 mm
- 1. Diamètre fil sur ballast 0.50-2.50 mm2

### Caractéristiques de température

- 1. T maximale boîtier 90 (max) C
- 1. Température ambiante -30 (min), 85 (max) C
- 1. Température de stockage -35 (min), 85 (max) C

#### Dimensions en mm.

- 1. Longueur appareillage A1 67.5 mm
- 1. Largeur B1 40.5 mm
- 1. Hauteur C1 28.0 mm