

Ballast électronique pour 1 ou 2 lampes D/E 10w SE  
5w 7w 9w 11w ou 1 tube T8 10w T5 6w 8w Osram



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	2G7-SE/2x11w
Ballast	G5-T5/1x8w	Ballast	2G7-SE/1x7w
Ballast	G5-T5/2x6w	Ballast	2G7-SE/2x5w
Ballast	G24Q-DE/1x10w	Ballast	G24Q-DE/2x10w
Ballast	2G7-SE/2x9w	Ballast	G5-T5/1x6w
Ballast	2G7-SE/1x5w	Ballast	2G7-SE/2x7w
Ballast	G5-T5/2x8w	Ballast	G13-T8/1x10w
Ballast	2G7-SE/1x11w	Ballast	2G7-SE/1x9w
Fabricant	OSRAM	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Hauteur	22
Largeur	40	Longueur totale	80
packing hauteur	17.8	packing largeur	16
packing longueur	24.6	packing poids	3
packing qte	50	Plage de fonctionnement	-15 +50
Poids	0.05	Tension d'entrée	220-240

### Description

Convient pour les lampes :

E24Q3	SE:	1x 10w
E27	SE:	1x 5w, 1x 7w, 1x 9w, 1x 11w
G5	TS:	1x 6w, 1x 8w
G13	TS:	1x 10w