

Ballast électronique pour 3 ou 4 tubes T5 14w
Philips

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence |
| Alimentation | Secteur français |
| Ballast | G5-T5/4x14w |
| Fabricant | PHILIPS |
| Gradable | Non |
| Largeur | 39 |
| Longueur totale | 265 |
| packing largeur | 21.2 |
| packing poids | 2.2 |
| Poids | 0.205 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -Z22 - USAGE ACC | Alimentation |
| -Z5 - Matériel | Ballast électronique |
| Ballast | G5-T5/3x14w |
| Durée de vie | 50000 |
| Facteur de puissance | 0.94 |
| Hauteur | 21 |
| Longueur | 280 |
| packing hauteur | 7 |
| packing longueur | 29 |
| packing qte | 12 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Convient pour les lampes:

G5 T5 : 3x14w - 4x14w
Caractéristiques d'approbation

1. EMI 9kHz .. 30 MHz EN 55015
1. Standard de sécurité IEC 61347-2-3
1. Standard de performance IEC 60929
1. Standard de qualité ISO 9000:2000

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

29/01/2026

1. Standard environnemental ISO 14001

1. Harmoniques IEC 61000-3-2

1. Immunité CEM IEC 61547

1. Conditions vibrations IEC 68-2-6 Fc

1. Test chocs IEC 68-2-29 Eb

1. Humidité EN 61347-2-3 clause 11

1. Approbation ENEC / VDE-EMV

1. Déclaration CE Oui

1. Marquage température 110 [Yes]

1. Standard de secour IEC 60598-2-22