

Ballast électronique pour 3 ou 4 tubes T5 14w Philips



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G5-T5/3x14w
Ballast	G5-T5/4x14w	Durée de vie	50000
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.94
Gradable	Non	Hauteur	21
Largeur	39	Longueur	280
Longueur totale	265	packing hauteur	7
packing largeur	21.2	packing longueur	29
packing poids	2.2	packing qte	12
Poids	0.205	Tension d'entrée	220-240

Description

Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Convient pour les lampes:

G5 T5 : 3x14w - 4x14w

Caractéristiques d'approbation

1. EMI 9kHz .. 30 MHz EN 55015
1. Standard de sécurité IEC 61347-2-3
1. Standard de performance IEC 60929
1. Standard de qualité ISO 9000:2000

-
1. Standard environnemental ISO 14001
 1. Harmoniques IEC 61000-3-2
 1. Immunité CEM IEC 61547
 1. Conditions vibrations IEC 68-2-6 Fc
 1. Test chocs IEC 68-2-29 Eb
 1. Humidité EN 61347-2-3 clause 11
 1. Approbation ENEC / VDE-EMV
 1. Déclaration CE Oui
 1. Marquage température 110 [Yes]
 1. Standard de secour IEC 60598-2-22