Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

R7S HPA 250w -500w /30 SD UVA CLEO

R7S HPA 250-500/30 SD UVA CLEO



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Fabricant	ISOLDE
-Z4 - Plus	Usage spécial	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	Décharge	Largeur	22
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Longueur totale	104
Classe énergétique	G	Poids	0.05
Culot	R7S	Position de fonctionnement	P 10
Diamètre	22	Puissance	250
Durée de vie	800	Rayonnement UV	125

Description

Lampe :

Lampes UV à iodures métalliques moyenne pression à double culot avec additifs fer et cobalt

Caractéristiques :

Temps de démarrage : 4 minutes

Refroidissement de quelques minutes nécessaire avant le réamorçage

A utiliser exclusivement dans des équipements munis de filtres appropriés

Ne pas manipuler à mains nues

Position de fonctionnement horizontale +/- 10°

Avantages :

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Emettent un rayonnement sans ozone essentiellement entre 300nm et 400nm

Applications :

Equipement de lampes à bronzer

Luminaire :

Un filtre adapté est nécessaire pour protéger des rayonnements UV-B et UV-C émis

Refroidissement forcé nécessaire, surtout si elles sont utilisées dans des équipements fermés

Appareillage :

Un ballast et un amorceur sont nécessaires

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033