Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 950053

HPA 400w /30 SDC UVA CLEO 96mm
HPA 400/30 SDC UVA CLEO



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Emission UVC	10
-Z4 - Plus	Usage spécial	Fabricant	ISOLDE
-Z4 - Technologie	Décharge	Gradable	Non
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Intensité	3.4
Arc	29	Largeur	14
Classe énergétique	G	Longueur	91.5
Culot	Câble	Longueur totale	96
Diamètre	14	Poids	0.3
Durée de vie	800	Puissance	400
Emission UVA	750	Rayonnement UV	94
Emission UVB	100		

Description

Lampe : Lampes UV à iodures métalliques moyenne pression à double culot avec additifs fer et cobalt
Caractéristiques :

Temps de démarrage : 4 minutes

Refroidissement de quelques minutes nécessaire avant le réamorçage

A utiliser exclusivement dans des équipements munis de filtres appropriés

Ne pas manipuler à mains nues

Position de fonctionnement horizontale +/- 10° Avantages : Emettent un rayonnement sans ozone essentiellement entre 300nm et 400nm Applications :Equipement de lampes à bronzer Luminaire :

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Un filtre adapté est nécessaire pour protéger des rayonnements UV-B et UV-C émis

Refroidissement forcé nécessaire, surtout si elles sont utilisées dans des équipements fermés Appareillage :Un ballast et un amorceur sont nécessaires

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com