POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
référence: 3040100611208



Photo non contractuelle

## GX24Q3 MASTER PL-T 26w 3000K /830 4 pins PHILIPS

Produit soumis à l'éco-contribution

## *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | Fluocompacte |
| Alimentation | Ballast Electronique | Classe énergétique | G |
| Culot | GX24q-3 | Diamètre | 49 |
| Durée de vie | 10000 | Fabricant | PHILIPS |
| Flux | 1800 | Gradable | Oui |
| Largeur | 49 | Longueur | 87 |
| Longueur totale | 127 | packing hauteur | 14.3 |
| packing largeur | 10.5 | packing longueur | 25.5 |
| packing poids | 0.9 | packing qte | 10 |
| Poids | 7.0000000000000007E-2 | Puissance | 26 |
| Teinte du verre | Opale | Température de couleur | 3000 |

## *Description*

1. Lampe fluocompacte à alimentation séparée
1. Base de la lampe miniaturisée
1. Lampe à 6 tubes parrallèles
1. Version à amalgame

Caractéristiques:

1. Version 4 broches , sans starter incorporé
1. Montée en régime moins rapide que sur les versions sans amalgame
1. La version amalgame offre un flux optimal sur une large plage de températures
1. Gradation possible

Avantages:

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Performances optimales en cas d' utilisation avec des cycles d' allumages/ extinctions longs.
1. Jusqu'à 30 % de lumière en plus par rapport à des lampes fluocompactes standard
1. Flux indépendant de la température, ce qui en fait une lampe très bien adaptée à des températures ambiantes élevées et à des luminaires multi -lampes
1. Excellent maintien du flux grâce à la technologie du pont.

Applications:

1. Eclairage géneral dans les bureaux, couloirs, commerces.
1. Lampe particulièrement adaptée aux luminaires encastrés ou plafonniers décoratifs
1. La meilleure solution en cas de longues périodes de fonctionnement

Système:

1. Utilisation sur ballast électronique

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com