Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

GX8,5 MASTERcolour Elite CDM-R 111 35w /930 24° Philips

MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Flux	1800
-Z4 - Technologie	Décharge	Forme	Réflecteur
Alimentation	Ballast ou platine	Gradable	Non
Angle	24	Indice de rendu des couleurs	90
Classe énergétique	G	Intensité	0.440
Culot	GX8,5	Longueur totale	95
Cycle allumage	1050	Luminance	8500
Diamètre	111	Poids	0.1
Durée de vie	12000	Puissance	35
Efficacité lumineuse	46	Température de couleur	3000
Fabricant	PHILIPS		

Description

La MASTER Colour CDM-R111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Caractéristiques:

Très grande efficacité lumineuse: Pour une intensité comparable, la lampe CDM-R111 consomme environ trois fois moins qu'une lampe halogène type Aluline Pro 111

Longue durée de vie: la lampe CDM-R111 dure environ 3 fois plus longtemps qu'une lampe halogène type Aluline Pro 111

Système de connexion Twist&lock, GX8.5

Lampe UV Block pour limiter les risques de décoloration

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Capuchon anti-éblouissement

Avantages:

Faibles coûts d'exploitation

Installation facile

Faible dégagement de chaleur

Eclairage confortable

Moins de risques de décoloration

Environnement:

Très grande efficacité lumineuse et durée de vie importante

Produit phare vert

Cette gamme est conforme à la réglementation RoHS

Cette gamme est soumise à la DEEE

Applications:

Eclairage d'accentuation dans les commerces

Eclairage général

Luminaires:

Les luminaires recevant des lampes standard halogène diamètre 111 mm peuvent être utilisées, en adaptant l'appareillage

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033