

Dalle led encastrée blanche 40W 3000K 4000Lm
100-240V Ultimateled 60x60cm



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	A
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	100
Encastrement	8+28	Fabricant	ULTIMATE
Facteur de puissance	0.95	Finition	Blanc
Flux	4000	Forme	Carré
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	8	Implantation	Plafond
Indice de protection	54	Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	595
Longueur totale	595	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	19
packing largeur	66	packing longueur	70
packing poids	25	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-35 + 60	Poids	3.3
Profondeur d'encastrement	9	Puissance	40
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240		

Description

Il offre un confort visuel inégalé grâce à une parfaite uniformité de la lumière.

— Il assure un éclairage équilibré et sans éblouissement.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Fini la fatigue oculaire.

Sa consommation est nettement inférieure et sa durée de vie est 5 à 10 fois supérieure.

Il est conçu pour les applications commerciales et domestiques.

UGR 19

Zone de caisse

Bâtiments scolaires, salles de classe primaires et secondaires

Salles de conférence

Éclairage de bureau :

- Poste de travail
- Lecture, saisie
- Poste de CAO

Hauteur luminaire pour montage sailli 8mm + driver 28mm