Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

G13 Tube fluorescent 100W /10R UVA 1764mm Philips

G13 TL 100W /10 R UVA PHILIPS



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	Fluorescence	Intensité	0.970
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Largeur	38
Angle	160	Longueur totale	1764
Application	Applications Industrielles	Pic UV	370
Classe énergétique	G	Plage UVA	350-390
Culot	G13	Plage UVB	280-315
Diamètre	38	Poids	0.8
Durée de vie	500	Pourcentage UVB	0.1
Fabricant	PHILIPS	Puissance	100
Forme	Tube	Rayonnement UV	26
Gamme	Actinique / BlackLight	Type de rayonnement	UVA

Description

Caractéristiques :
Emettent un rayonnement UV-A de grandes longueurs d'ondes dans la plage 350 - 400 nm
Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0.1% (UV-B : 280 - 315 nm)
Les lampes R (réflecteur) ont un réflecteur interne à 200°
Applications :
Processus de photopolymerisation
Pièges à insectes
Reprographie

Alternative au TL 100w/09N UVA

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033