

## HPA 2020S - 2000W

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z4 - Technologie	Décharge
Arc	83
Culot	Câble
Durée de vie	750
Emission UVB	800
Fabricant	ISOLDE
Intensité	8.5
Longueur totale	188
packing longueur	18.8
packing qte	1
Position de fonctionnement P 10	
Tension d'entrée	230-240

-Z4 - Plus	Usage spécial
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Classe énergétique	G
Diamètre	28.5
Emission UVA	4100
Emission UVC	400
Gradable	Non
Largeur	28.5
packing largeur	2.85
packing poids	0.02
Poids	0.02
Puissance	2000

### Description

#### Caractéristiques:

Temps de démarrage : 4 minutes

Refroidissement de quelques minutes nécessaire avant le réamorçage

Position de fonctionnement horizontale +/-10°

#### Avantages :

Emettent un rayonnement sans ozone essentiellement entre 300 et 400 nm

#### Applications :

Equipement de lampes à bronzer

#### Luminaire :

Un filtre adapté est nécessaire pour protéger des rayonnements UV-B et UV-C émis

Refroidissement forcé nécessaire, surtout si elles sont utilisées dans des équipements fermés

#### Appareillage :

Un ballast et un amorceur sont nécessaires