Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 950153

HPA 2020S - 2000W

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Emission UVC	400
-Z4 - Plus	Usage spécial	Fabricant	ISOLDE
-Z4 - Technologie	Décharge	Gradable	Non
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Intensité	8.5
Arc	83	Largeur	28.5
Classe énergétique	G	Longueur totale	188
Culot	Câble	Poids	0.02
Diamètre	28.5	Position de fonctionnement	P 10
Durée de vie	750	Puissance	2000
Emission UVA	4100	Tension d'entrée	230-240
Emission UVB	800		

Description

Caractéristiques:
Temps de démarrage : 4 minutes
Refroidissement de quelques minutes nécessaire avant le réamorçage
Position de fonctionnement horizontale +/-10°
Avantages :
Emettent un rayonnement sans ozone essentiellement entre 300 et 400 nm
Applications :
Equipement de lampes à bronzer
Luminaire :
Un filtre adapté est nécessaire pour protéger des rayonnements UV-B et UV-C émis
Refroidissement forcé nécessaire, surtout si elles sont utilisées dans des équipements fermés
Appareillage :
Un ballast et un amorceur sont nécessaires

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com