

Luminaire étanche LED 24W 6500K 655mm 230v LAES



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Efficacité lumineuse	83
Fabricant	LAES
Flux	2030
Hauteur	92
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	130
Matière	Polycarbonate
packing hauteur	9.2
packing longueur	60
packing qte	1
Poids	0.929
Source d'alimentation	Incluse
Température de couleur	6500

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe énergétique	A+
Durée de vie	30000
Equivalence	2x18
Finition	Gris
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	600
Normes - Homologations	CE
packing largeur	13
packing poids	2.2
Plage de fonctionnement	-10 +40
Puissance	24
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaire LED résistant aux intempéries et au vandalisme diffuseur polycarbonate

Applications: intérieur/extérieur

- Aire de stationnement couverte

- Ateliers, Poste de travail

- lavage de voiture

- garages, Hangars, Entrepôts

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- locaux industriels