

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED60S/840
PSU L1500 EL3 PHILIPS



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	105	Equivalence	2x58
Fabricant	PHILIPS	Finition	Gris
Flux	6000	Fréquence	50/60
Gamme	Câblage traversant	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	82
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	87
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	10	packing largeur	10
packing longueur	155	packing poids	2.95
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-0 +25
Poids	2.85	Puissance	57
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Éclairage de secours

EL3 [Éclairage d'urgence 3 heures]