

FICHE PRODUIT référence: P010100854210

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 EL3 PHILIPS





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	LED Driver
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	105
Fabricant	PHILIPS
Flux	6000
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	10
packing longueur	155
packing qte	1
Poids	2.85
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Equivalence	2x58
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	82
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	87
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	ENEC
packing largeur	10
packing poids	2.95
Plage de fonctionnement	-0 +25

57

Intégrée

4000

AC

Puissance

Source lumineuse

Température de couleur

Type de tension d'entrée

Description

Éclairage de secours

EL3 [Éclairage d'urgence 3 heures]