Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

G5 Tube Fluorescent T5 14w /60 Rouge 549/563mm NARVA

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Flux	930
-Z4 - Technologie	Fluorescence	Forme	Tube
Alimentation	Ballast Electronique	Gradable	Oui
Classe énergétique	G	Largeur	16
Couleur de l'éclairage	Rouge	Longueur	549
Culot	G5	Longueur totale	554
Diamètre	16	Poids	0.06
Durée de vie	20000	Puissance	14
Fabricant	NARVA/VOSLA	Teinte du verre	Opale

Description

Ces tubes sont prévus pour un usage interieur, entre 30 et 40º c. Le flux lumineux maximal est atteint à une température ambiante de
35º c. Fonctionnent uniquement avec ballast électronique.

Verre tapissé intérieurement de poudre fluorescente haut rendement.

Teneur en mercure fortement réduite.

Très haute efficacité lumineuse (jusqu'à 104 lm/W).

Un maximum de lumière pour une puissance donnée.

Pour les luminaires de faible hauteur et partout où l'on doit allier espace restreint, qualité de lumière et économie d'énergie.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Durée de vie moyenne : 24 000 h grâce à la technologie "cut-off" de nos ballasts électroniques.

Le flux maximal est obtenu à une température ambiante de 35 ºC.

Conseils de pose :

Attention aux matériaux utilisés : les températures de surface des T5 sont plus élevées qu'en T8 (120 ºC max sur les douilles ; 50...70 ºC au centre du tube ; 160 ºC au niveau de l'électrode).

Distance mini réflecteur - lampe = 6 mm.

Distance mini entre deux tubes = 32 mm

En position verticale, le marquage du tube doit toujours être situé vers le bas (même en relamping).

Lorsque plusieurs tubes T5 sont montés côte à côte, les tubes doivent être positionnés de telle manière à ce que le marquage soit toujours du même coté.

Lorsque plusieurs tubes T5 sont montés bout à bout, les tubes doivent toujours être positionnés de telle manière à ce que les marquages soient en vis à vis.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033