

Réglette Salle d'eau led 6w 4000K Inter IP44 230v MAUD Symétrique ARIC



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | Applique |
| -Z5 - Divers connectique | Repiquage possible |
| Angle | 120 |
| Classe électrique | II |
| Fabricant | ARIC |
| Finition | Blanc |
| Garantie fabricant (année) | 3 |
| Hauteur | 59 |
| Indice de protection chocs | IK07 Résistance à un impact de 2 joules |
| Longueur totale | 434 |
| packing hauteur | 6 |
| packing longueur | 44.5 |
| packing qte | 1 |
| Puissance | 6.3 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Température au fil | 750 |
| Tension d'entrée | 220-240 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| -Z3 - Implantation | Mur |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe des volumes | 2 |
| Durée de vie | 20000 |
| Facteur de puissance | 0.59 |
| Flux | 700 |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 44 |
| Largeur | 66 |
| Matière | Polycarbonate |
| packing largeur | 6 |
| packing poids | 0.35 |
| Poids | 0.34 |
| Source d'alimentation | Intégrée |
| Teinte du verre | Opale |
| Température de couleur | 4000 |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Réglette Salle de bain Made in France
Classe 2, compatible volume 2
Design esthétique et fonctionnel
Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 600lm pour 6W
Facilité d'installation, câblage centrale rapide et pratique
Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL
Température de couleur de 2700K pour un éclairage doux et cosy
Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, quatre couleurs