

E27 Parathom HQL LED 30W /840 Osram



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL	Alimentation	Secteur français
Angle	360	Classe énergétique	E
Culot	E27	Cycle allumage	100000
Diamètre	80	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	133	Equivalence	80
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.9
Flux	4000	Forme	Tube
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Longueur totale	175	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	22.5	packing largeur	19.6
packing longueur	28.8	packing poids	3.4
packing qte	6	Poids	0.54
Puissance	30	Série	HQL
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	4000
Temps de chauffe	0.5	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_Hql_Osram		

Description

Attention Hauteur 175mm

Avantages produits

1. Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

1. Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
1. Allumage instantané

Domaines d'application

1. Rues
1. Zone d'éclairage
1. Zones piétonnes
1. Parcs
1. Industrie
1. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Caractéristiques produit

1. Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
1. Facteur de puissance : 0,9
1. Type de protection : IP65
1. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
1. Produit de remplacement pour les lampes HQL : peut être utilisé avec une alimentation conventionnelle pour lampes HQL
1. Produit de remplacement pour les autres lampes HID : peut être utilis&eacut