

G13 CorePro LEDtube 1500mm HO 24w 840 T8
(+starter) Philips



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Connectique	Tube led 1 ou 2 côtes
-Z4 - Technologie	LED	Alimentation	Secteur français
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc	Culot	G13
Diamètre	26	Durée de vie	30000
Equivalence	1x58	Fabricant	PHILIPS
Facteur de puissance	0.9	Flux	2700
Gamme	Corepro	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	9.5	packing largeur	18.5
packing longueur	161.5	packing poids	3.8
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.27	Puissance	24
Série	806	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_EM	Type de tension d'entrée	AC

Description

Les tubes LED sont compensés, il convient par conséquent de déconnecter le condensateur du luminaire équipé d'un ballast électromagnétique ou ferromagnétique pour éviter la surcompensation.

Ne fonctionne pas sur les ballasts électromagnétiques DUO (2 tubes pour un ballast électromagnétique) sauf MASTER LEDtube 600 mm.

Vidéo de montage d'un tube led sur ballast ferromagnétique [ICI](#)

