

Réglette led 12w 3000K 870mm 230v TYR Girard Sudron



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	150
Classe électrique	II	Cycle allumage	15000
Durée de vie	30000	Fabricant	GIRARD SUDRON
Facteur de puissance	0.5	Finition	Blanc
Flux	1080	Fréquence	50/60
Gamme	Spéciale corniche	Garantie fabricant (année)	2
Gradable	Non	Hauteur	35
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	31	Longueur totale	870
Normes - Homologations	UGR 21	packing hauteur	3.5
packing largeur	3.1	packing longueur	87
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	0.185	Puissance	4
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240		

Description

SPECIALE CORNICHE

Jonction + cordon 30cm fiche + cordon de liaison 100cm.

Avec la fiche d'alimentation, ajouter 3,5 cm minimum dans la longueur.