

FICHE PRODUIT référence: 6040100638245

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81



E27 TrueForce LED HPL ND 60-42W 840 Claire 220-240v PHILIPS



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL
Alimentation	Ballast Ferromagnétique SHP
Classe énergétique	A++
Cycle allumage	50000
Durée de vie	50000
Equivalence	200
Facteur de puissance	0.95
Forme	Tube
Gradable	Non
Longueur totale	178
packing hauteur	21
packing longueur	27.2
packing qte	6
Puissance	42
Température de couleur	4000
text_information	txt_secteur
text_information	txt_br_SHP

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Angle	360
Culot	E27
Diamètre	84
Efficacité lumineuse	142
Fabricant	PHILIPS
Flux	6000
Garantie fabricant (année)	5
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Normes - Homologations	CE
, ,	
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations packing largeur	CE 19.1 2.74
Normes - Homologations packing largeur packing poids	CE 19.1 2.74
Normes - Homologations packing largeur packing poids Poids	CE 19.1 2.74 0.41

Description

Attention Hauteur 178mm

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique - HPL/SON)

Les lampes LED Philips TrueForce fournissent une solution LED simple avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID).

Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6040100638245

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies

Grâce à une taille de lampe et à une distribution de lumière adaptées, les clients peuvent facilement remplacer les lampes LED TrueForce dans leur système, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l'effet de lumière.

Branchement:

instantanément.

Direct secteur, sur ballast ferromagnétique HPL ou sur ballast ferromagnétique SON

Attention : il faut impérativement enlever les condensateurs et amorceurs