

## Réglette led 8w 3000K 570mm 230v TYR Girard Sudron



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	30000
Facteur de puissance	0.5
Flux	720
Gamme	Spéciale corniche
Gradable	Non
Indice de protection	20
Largeur	23
Normes - Homologations	UGR 21
packing hauteur	3.6
packing longueur	57
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	4
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000
Type de LED	Epistar

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	150
Cycle allumage	15000
Fabricant	GIRARD SUDRON
Finition	Blanc
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	2
Hauteur	36
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	570
Normes - Homologations	CE
packing largeur	2.3
packing qte	1
Poids	0.13
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

### Description

#### SPECIALE CORNICHE

Jonction + cordon 30cm fiche + cordon de liaison 100cm.

Comptez 3.5cm minimum dans la longueur pour le câble

