



Photo non contractuelle

## E40 Highbay HQL LED 95W /840 OSRAM



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique
	HQL
Angle	120
Culot	E40
Diamètre	190
Efficacité lumineuse	137
Fabricant	OSRAM
Flux	13000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Longueur totale	280
packing hauteur	31.5
packing longueur	42
packing qte	4
Puissance	95
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_Hql_Osram

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	A++
Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000
Equivalence	250
Facteur de puissance	0.9
Forme	Réflecteur
Garantie fabricant (année)	5
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Normes - Homologations	CE
packing largeur	42
packing poids	4.435
Poids	0.995
Teinte du verre	Claire
Temps de chauffe	0.5

### Description

Attention Hauteur 190mm

### Avantages produits

- Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)

1. Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement

1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie

1. Allumage instantané

#### Domaines d'application

1. Rues

1. Zone d'éclairage

1. Zones piétonnes

1. Parcs

1. Industrie

1. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

#### Caractéristiques produit

1. Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé

1. Facteur de puissance : 0,9

1. Type de protection : IP65

1. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)

1. Produit de remplacement pour les lampes HQL : peut être utilisé avec une alimentation conventionnelle pour lampes HQL

1. Produit de remplacement pour les autres lampes HID : peut être utilis&eacute;