



E27 Master City White CDO-ET 70w /828 Plus  
2900K Philips



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Ballast ou platine	Classe énergétique	F
Culot	E27	Diamètre	71
Durée de vie	20000	Fabricant	PHILIPS
Flux	7230	Forme	Ovoïde
Gradable	Oui	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.980	Largeur	71
Longueur totale	156	packing hauteur	17
packing largeur	30.6	packing longueur	45.2
packing poids	2	packing qte	24
Poids	0.06	Puissance	70
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	2900

### Description

#### Caractéristiques:

Grâce à la technologie du brûleur céramique, la lampe Master City White CDO-ET offre une excellente stabilité de couleur dans le temps, et une lumière blanche agréable (2800K).  
Longue durée de vie (remplacement des lampes à 12000 h)  
très bon rendu des couleurs

#### Avantages:

Gradation possible ( réduction de puissance et économies d' énergie ) avec ballast électronique HID DV  
Excellente qualité de lumière  
Excellente stabilité des couleurs

**Directement interchangeable avec les lampes SON de même puissance**

#### Environnement

Haute efficacité lumineuse en lumière blanche

Toute la gamme est conforme à la réglementation RoHS, sauf version 70W  
[www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Cette gamme est soumise à la DEEE

**Applications:**

Eclairage résidentiel et centre ville.

**Luminaire:**

Du fait des rares cas où la lampe pourrait se briser (utilisation incorrecte, vandalisme ou conséquence de la fin de vie de la lampe), le luminaire devrait être en mesure de contenir les particules de verre chaud, métal et céramique

**Système:**

A utiliser avec un ballast SON et un amorçeur SON, en conformité avec les normes CEI. La lampe CDO-ET 70 W doit être utilisée avec un amorçeur du type Philips SN 57, SN57 T15 ou SDN57 et les lampes CDO-ET 100 / 150 W doivent être utilisées avec un amorçeur du type Philips SN 58, SN 58 T15 ou SDN58

Temps maximal de réamorçage à chaud : 15 minutes. Si la lampe ne s'allume pas (par ex. avec les amorçeurs T5), il faut couper l'installation pendant 15 minutes

Gradation possible avec ballast électronique HID DV

L'utilisation d'un ballast électronique typePrima vision permet d'optimiser les performances de la lampe