

Downlight led 24w 6000K 2400lm 90-265VAC Blanc Ultimateled



Photo non contractuelle

12 mm [



Produit soumis à l'éco-contribution



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	LED Driver
Classe énergétique	A+
Diamètre	300
Encastrément	275
Facteur de puissance	0.95
Flux	2400
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	12
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Longueur totale	300
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	30
packing longueur	30
packing qte	1
Poids	0.15
Puissance	24
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	6000

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Durée de vie	50000
Fabricant	ULTIMATE
Finition	Blanc
Forme	Rond
Gradable	Non
Indice de protection	54
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux
Normes - Homologations	CE
packing largeur	30
packing poids	0.15
Plage de fonctionnement	-35 + 60
Profondeur d'encastrément	12
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	90-265

Description

Ce downlight LED est conçu pour plafonds bas avec un design compact, une lumière brillante et uniforme qui permet une distribution très homogène de la lumière. Avec son Driver intégré, il permet une installation facile et sûre, sans besoin de câbles ou de connaissances particulières.

Caractéristiques:

Downlight led extra (ultra) plât.

Alimentation incluse

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Puissance : 24w
Lumière blanc froid : 6000°K
Finition : blanc