Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

13713X Tube quartz Infrarouge 1000w 235v 11x370mm Dirtech

IC-018 DS 235V 1000W 272 JU



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Oui
-Z4 - Technologie	Halogène	Largeur	11
Alimentation	Secteur français	Longueur de chauffe	272
Classe énergétique	G	Longueur totale	370
Culot	X	Poids	0.035
Diamètre	11	Puissance	1000
Durée de vie	5000	Teinte du verre	Claire
Fabricant	DIRTECH	Température de couleur	2450
Gamme	Infrarouge	Tension d'entrée	220-240

Description

Lampe halogène tubulaire à culot double utilisée comme source de chaleur très puissante et très efficace pour différentes applications industrielles

- Chauffage instantané : puissance maximale 1 seconde après allumage
- Propre : pas de pollution générée par les lampes infrarouges et par le produit
- Sécurité : lampe résistante aux chocs thermiques grâce à l'enveloppe en quartz
- Economique : plus de 85% de l'énergie consommée est transformée en chaleur infrarouge
- Possibilité d'atténuation complète : les lampes à infrarouge peuvent être contrôlées avec précision (de 0% à 100%)
- Possibilité de placer un capteur : les interrupteurs marche/arrêt n'affectent pas la durée de vie des lampes à infrarouge
- Faible maintenance : longue durée de vie, environ 5 000 heures
- La chaleur peut être focalisée : les lampes à infrarouge ont les mêmes propriétés optiques que les lampes d'éclairage, c'est-à-dire que la chaleur peut être orientée par des réflecteurs
- Source de chaleur compacte : les lampes à infrarouge ont un faible diamètre

Caractéristiques

- Haute efficacité

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

- Séchage de peinture dans des tunnels et dans des ateliers de carrosserie
- Soufflage de bouteilles en PETP
- Thermoformage de plastiques
- Ramollissement, fusion de plastiques
- Epitaxie, dépôt chimique en phase vapeur, RTP, processus d'oxydation dans l'industrie des semi-conducteurs
- Chauffage et maintien à température d'aliments
- Séchage de papier
- Séchage de vernis, d'encres d'imprimerie
- Préchauffage du bois avant le vernissage
- Stérilisation thermique

L'émission spectrale de ces lampes est entre 700 et 1800nm.

Applications professionnelles :
Matières plastiques: soufflage de bouteilles, thermoformage, transformation des matières plastiques, soudure, sérigraphie, allongement des matières plastiques
Matières papier: séchage, photocopie, presse offset, jet d'encre, sérigraphie
Alimentaire: restauration, transformation des aliments
Bois et Composites: séchage, thermofixation, revêtement de type poudre
Chaussures et textiles: séchage, thermofixation
Métal: allongement des matières méttaliques, coil coating, revêtement de type poudre
Peinture: carrosseries, revêtement de type poudre
Soins des animaux: élevage d'animaux, clinique vétérinaires, zoos, animaleries
Instituts de beauté, traitements thermiques, thermoformage de mati&egrav

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033