POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: A036022185093



Photo non contractuelle

Ballast électronique gradable 2x39 T5 BASIC lp xitec II Tridonic

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	2G11-L/2x36w
Ballast	2G11-L/2x40w	Ballast	G5-T5/2x39w
Fabricant	TRIDONIC	Gamme	Tridonic Basic
Gradable	Oui	Hauteur	21
Largeur	30	Longueur totale	360
packing hauteur	2.1	packing largeur	3
packing longueur	36	packing poids	0.2
packing qte	1	Poids	0.20000000000000001
Tension d'entrée	220-240	Type de Gradation	SwitchDIM ou BP
Type de Gradation	Tridonic TSI	Type de Gradation	Philips Corridor

Description

PCA 2x39 T5 BASIC lp xitec II Tridonic
Convient pour les lampes :

G5 - T5 -2 x 39 W
2G11 - L -2 x 36 W
2G11 - L -2 x 40 W

Description du produit

1. Ballast commandé par processeur xitec II intégré

1. Plus haute classe énergétique maximale possible CELMA EEI = A1 BAT (1)

1. Commande précise et sans perturbation par signal DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ? 0,2 % par 1000 h)

1. 5 ans de garantie

Interfaces

1. DSI

1. switchDIM (avec fonction mémoire)

1. corridorFUNCTION (3 profils préprogrammés)

1. Interface SMART intégrée pour le fonctionnement avec capteur le SMART 5D 19f et les plugs corridorFUNCTION

Fonctions

1. Intelligent Temperature Guard (protection thermique)

1. Intelligent Voltage Guard (signalisation des surtensions et extinction en cas de sous-tension)

1. Chauffage optimal des électrodes à chaque niveau de gradation

1. Extinction du chauffage des électrodes dès un niveau de gradation de 90 % env. pour maximiser l'efficacité énergétique (concept SMART-Heating)

1. corridorFUNCTION avec régulation de l'éclairage ambiant

1. Niveau

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com