POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
référence: A036022185111

Photo non contractuelle

## Ballast électronique gradable 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II Tridonic

### *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | -Z22 - USAGE ACC | Alimentation |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence | -Z5 - Matériel | Ballast électronique |
| Alimentation | Secteur français | Ballast | G5-T5/2x21w |
| Ballast | 2G11-L/2x40w | Ballast | 2G11-L/2x36w |
| Ballast | G5-T5/2x39w | Fabricant | TRIDONIC |
| Gamme | Tridonic EXCEL | Gradable | Oui |
| Hauteur | 21 | Largeur | 30 |
| Longueur totale | 360 | packing hauteur | 2.1 |
| packing largeur | 3 | packing longueur | 36 |
| packing poids | 0.2 | packing qte | 1 |
| Poids | 0.262 | Protocole | DALI |
| Tension d'entrée | 220-240 | Type de Gradation | DSI (Tridonic) |
| Type de Gradation | SwitchDIM ou BP | Type de Gradation | Corridor |

### *Description*

PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II Tridonic
Convient pour les lampes :

G5 - T5 -2 x 21 W
G5 - T5 -2 x 39 W
2G11 - L -2 x 36 W
2G11 - L -2 x 40 W

Description du produit

1. Ballast commandé par processeur xitec II intégré

1. Plus haute classe énergétique maximale possible CELMA EEI = A1 BAT (1)

1. Commande précise et sans perturbation par signal DALI, DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION

1. Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ? 0,2 % par 1000 h)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Fonctionnement multilampes
1. Zones mémoire spécifiques réservées aux OEM
1. Commandes DALI étendues
1. 5 ans de garantie

Interfaces

1. DALI
1. DSI
1. switchDIM (avec fonction mémoire et vitesse de gradation sélectionnable)
1. corridorFUNCTION (3 profils préprogrammés + programmable)
1. Interface SMART intégrée pour le fonctionnement avec tous les capteurs SMART et SMART-Plug de la série xitec II

Fonctions

1. Intelligent Temperature Guard (protection thermique)
1. Intelligent Voltage Guard (signalisation des surtensions et extinction en cas de sous-tension)
1. Chauffag

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com