POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: A036022185120

Photo non contractuelle

Ballast électronique gradable 1x26-57 TC ECO xitec II Tridonic

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	GX24Q-TE/1x57w
Ballast	2G11-L/1x40w	Ballast	GX24Q-TE/1x42w
Ballast	GX24Q-TE/1x26w	Ballast	G24Q-DE/1x26w
Ballast	GX24Q-TE/1x32w	Ballast	2GX13-T5C/1x40w
Fabricant	TRIDONIC	Gamme	Tridonic ECO
Gradable	Oui	Hauteur	31
Largeur	79	Longueur totale	123
packing hauteur	13.5	packing largeur	21
packing longueur	15.5	packing poids	1.7
packing qte	10	Poids	0.163
Protocole	DALI	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	DSI (Tridonic)	Type de Gradation	SwitchDIM ou BP
Type de Gradation	Corridor		

Description

PCA 1x26-57 TC ECO xitec II Tridonic
Convient pour les lampes :

2GX13 - T5C - 1 x 40 W
G24Q - DE -1 x 26 W
2G11 - L -1 x 40 W
GX24Q - TE -1 x 26 W
GX24Q - TE -1 x 32 W
GX24Q - TE -1 x 42 W
GX24Q - TE -1 x 57 W

Description du produit

- Ballast commandé par processeur xitec II intégré
- Plus haute classe énergétique maximale possible CEI/MA EEI = A1 BAT (1)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Commande précise et sans perturbation par signal DALI, DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ? 0,2 % par 1000 h)
- Zones mémoire spécifiques réservées aux OEM
- 5 ans de garantie

Interfaces

- DALI
- DSI
- switchDIM (avec fonction mémoire et vitesse de gradation sélectionnable)
- corridorFUNCTION (3 profils préprogrammés)
- Interface SMART intégrée pour le fonctionnement avec capteur le SMART 5D 19f et les plugs corridorFUNCTION

Fonctions

- Intelligent Temperature Guard (protection thermique)
- Intelligent Voltage Guard (signalisation des surtensions et extinction en cas de sous-tension)
- Chauffage optimal des électrodes à chaque niveau de gradation
- Extinction du chauffage des électrodes dès un niveau de gradation de 90 % env. pour maximiser l'efficacité énergétique (concept SMART-Heating)
- corridorFUNCTION avec régulation de l'éclairage ambiant
- Niveau secours en DC enclenché automatiquement, 15 %
- Pour installations d'éclairage de sécurité EN 50172
- Rallumage automatique après un changement de lampe
- Coupure automatique des lampes défectueuses

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com