POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Photo non contractuelle

Ballast électronique gradable 2x18 TC EXCEL one4all xitec II Tridonic

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G24Q-DE/2x18w
Ballast	GX24Q-TE/2x18w	Fabricant	TRIDONIC
Gamme	Tridonic EXCEL	Gradable	Oui
Hauteur	31	Largeur	102
Longueur totale	123	packing hauteur	13.5
packing largeur	16	packing longueur	21.2
packing poids	2.1	packing qte	10
Poids	0.2	Protocole	DALI
Tension d'entrée	220-240	Type de Gradation	DSI (Tridonic)
Type de Gradation	Corridor Philips	Type de Gradation	SwitchDIM ou BP

Description

PCA 2x18 TC EXCEL one4all xitec II Tridonic
Convient pour les lampes :

G24Q - DE -2 x 18 W
GX24Q - TE -2 x 18 W

Description du produit

1. Ballast commandé par processeur xitec II intégré

1. Plus haute classe énergétique maximale possible CELMA EEI = A1 BAT (1)

1. Commande précise et sans perturbation par signal DALI, DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION

1. Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ? 0,2 % par 1000 h)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Zones mémoire spécifiques réservées aux OEM
1. Commandes DALI étendues
1. 5 ans de garantie

Interfaces

1. DALI
1. DSI
1. switchDIM (avec fonction mémoire et vitesse de gradation sélectionnable)
1. corridorFUNCTION (3 profils préprogrammés + programmable)
1. Interface SMART intégrée pour le fonctionnement avec tous les capteurs SMART et SMART-Plug de la série xitec II

Fonctions

1. Intelligent Temperature Guard (protection thermique)
1. Intelligent Voltage Guard (signalisation des surtensions et extinction en cas de sous-tension)
1. Chauffage optimal des électrodes à chaque niveau de gradation
1. <span

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033