POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: A036022185252



Photo non contractuelle

Ballast électronique gradable 1x18/24 TCL ECO c xitec II Tridonic

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	2G11-L/1x18w
Ballast	2G10-F/1x18w	Ballast	2GX13-T5C/1x22w
Ballast	2G11-L/1x24w	Ballast	2G10-F/1x24w
Fabricant	TRIDONIC	Gamme	Tridonic ECO
Gradable	Oui	Hauteur	31
Largeur	79	Longueur totale	123
packing hauteur	13.5	packing largeur	16
packing longueur	21.2	packing poids	1.54
packing qte	10	Poids	0.14999999999999999
Protocole	DALI	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Philips Corridor	Type de Gradation	SwitchDIM ou BP
Type de Gradation	Tridonic TSI		

Description

PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II Tridonic
Convient pour les lampes :

2GX13 - T5C - 1 x 22 W
2G10 - F -1 x 18 W
2G10 - F -1 x 24 W
2G11 - L -1 x 24 W
2G11 - L -1 x 18 W

Description du produit

1. Ballast commandé par processeur xitec II intégré

1. Plus haute classe énergétique maximale possible CELMA EEI = A1 BAT (1)

1. Commande précise et sans perturbation par signal DALI, DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ? 0,2 % par 1000 h)
1. Zones mémoire spécifiques réservées aux OEM
1. 5 ans de garantie

Interfaces

1. DALI
1. DSI
1. switchDIM (avec fonction mémoire et vitesse de gradation sélectionnable)
1. corridorFUNCTION (3 profils préprogrammés)
1. Interface SMART intégrée pour le fonctionnement avec capteur le SMART 5D 19f et les plugs corridorFUNCTION

Fonctions

1. Intelligent Temperature Guard (protection thermique)
1. Intelligent Voltage Guard (signalisation des surtensions et extinction en cas de sous-tension)
1. Chauffage optimal des électrodes à chaque niveau de gradation
1. Extinction du chauffage des électrodes dès un niveau de gradation

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com