

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED40S/840  
PSU L1200 Philips



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	111	Equivalence	2x36
Fabricant	PHILIPS	Finition	Gris
Flux	4000	Fréquence	50/60
Gamme	Câblage traversant	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	76
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	80
Longueur totale	1200	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	27	packing largeur	28
packing longueur	125	packing poids	15.3
packing qte	9	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	1.4	Puissance	36
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

### Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 36w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Flux : 4000Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Puissance : 36w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v