



Photo non contractuelle

Projecteur Coreline Tempo BVP130 LED210-4S/740 Symétrique PHILIPS



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Mur |
| -Z4 - Emplacement | Applique | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 120 |
| Classe électrique | I | Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Durée de vie | 70000 | Efficacité lumineuse | 130 |
| Fabricant | PHILIPS | Facteur de puissance | 0.9 |
| Finition | Gris aluminium | Flux | 21000 |
| Gamme | Symétrique | Garantie fabricant (année) | 3 |
| Gradable | Non | Hauteur | 40 |
| Indice de protection | 66 | Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >70 | Intensité | 58 |
| Largeur | 365 | Longueur totale | 483 |
| Matière | Fonte d'Aluminium | Normes - Homologations | CE |
| Normes - Homologations | Rohs | Normes - Homologations | ENEC |
| packing hauteur | 4 | packing largeur | 36.5 |
| packing longueur | 48.3 | packing qte | 1 |
| Plage de fonctionnement | - 40 + 35 | Poids | 7.5 |
| Puissance | 162 | Série | BVP130 |
| Source d'alimentation | Intégrée | Source lumineuse | Intégrée |
| Température de couleur | 4000 | Tension d'entrée | 220-240 |
| text_information | ECO10370-75080 | | |

Description

CORELINE TEMPO LARGE - LED module, system flux 21000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 blanc neutre - Optique symétrique

Coreline Tempo est la première solution extérieure de la famille Coreline. Conçu pour remplacer vos installations conventionnelles existantes, avec une consommation d'énergie plus faible et avec un investissement réduit.

CoreLine Tempo Large tient la promesse de la famille CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » des lampes à décharge de 150 W, 250 W et 400 W. Le projecteur CoreLine Tempo Large propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C'est une solution idéale pour les espaces extérieurs, pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.