

Dalle led encastrée blanche 60W 4000K 100-240V  
Ultimateled 120x60cm

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	A
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	112
Encastrement	8+28	Fabricant	ULTIMATE
Facteur de puissance	0.95	Finition	Blanc
Flux	6720	Forme	Rectangle
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	8	Implantation	Plafond
Indice de protection	54	Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	600
Longueur totale	1200	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	0.8	packing largeur	60
packing longueur	120	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-35 + 60	Poids	9
Profondeur d'encastrement	9	Puissance	60
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

### Description

Elle apporte un confort visuel incomparable grâce une homogénéité parfaite de la lumière.  
Elle donne un éclairage équilibré sans lumière éblouissante.

Aucune fatigue oculaire.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Sa consommation est significativement moins importante, et sa durée de vie est 5 à 10 fois supérieure.  
Elle est conçue tant pour des applications commerciales que domestiques.

UGR 19

Zone de caisse

Bâtiments scolaires, salles de classe primaire et secondaire

Salle de conférences

Eclairage des bureaux:

- classement
- dactylographie, lecture
- poste CAO

Hauteur luminaire pour montage sailli 8mm + driver 28mm