

Dalle led encastrée blanche 60W 4000K 100-240V
Ultimateled 120x60cm

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	A
Cycle allumage	100000
Efficacité lumineuse	90
Facteur de puissance	0.95
Flux	6720
Gradable	Non
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Largeur	600
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux
Normes - Homologations	TÜV
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	60
packing qte	1
Poids	9
Puissance	60
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Durée de vie	50000
Fabricant	ULTIMATE
Finition	Blanc
Forme	Rectangle
Hauteur	8
Indice de protection	54
Indice de rendu des couleurs (IRC)	87
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	0.8
packing longueur	120
Plage de fonctionnement	-35 + 60
Profondeur d'encastrement	9
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240

Description

Elle apporte un confort visuel incomparable grâce une homogénéité parfaite de la lumière.

Elle donne un éclairage équilibré sans lumière éblouissante.

Aucune fatigue oculaire.

Sa consommation est significativement moins importante, et sa durée de vie est 5 à 10 fois supérieure.

Elle est conçue tant pour des applications commerciales que domestiques.

UGR 19

Zone de caisse

Bâtiments scolaires, salles de classe primaire et secondaire

Salle de conférences

Eclairage des bureaux:

- classement
- dactylographie, lecture
- poste CAO