

FICHE PRODUIT référence: 6040200135369

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

ECG 1

2G11 DULUX L LED HF 7w 3000K LEDVANCE



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Culot	2G11
Durée de vie	30000
Fabricant	LEDVANCE
Gradable	Non
Longueur totale	229.4
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations packing largeur	CE 25.4
packing largeur	25.4
packing largeur packing poids	25.4 1.66

-Z4 - Technologie	LED
Classe énergétique	A++
Diamètre	43.8
Equivalence	18
Flux	900
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations packing hauteur	Rohs 8.1
packing hauteur	8.1
packing hauteur packing longueur	8.1 29.2
packing hauteur packing longueur packing qte	8.1 29.2 10

Description

Fonctionne avec un ballast électronique haute fréquence.

Lampe LED destinée à remplacer les lampes fluocompactes en culot 2G11 pour un fonctionnement avec ballast électronique ou sur tension secteur directement.

Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr. Remplacement simple grâce à un design similaire à celui des lampes fluorescentes compactes conventielles. Faible consommation d'énergie. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics, Commerces, Hôtels, restaurants, Industrie, Utilisation en extérieur, uniquement des luminaires appropriés.

La gamme OSRAM DULUX LED de LEDVANCE permet de remplacer les lampes fluorescentes compactes à ballast intégré (CFLni), sans modification du câblage du luminaire (fonctionne également en câblage direct si nécessaire).

Où qu'elles soient utilisées, l'amortissement est très rapide grâce à leur longue durée de vie et leur faible consommation. Très longue durée de vie – jusqu'à 30 000 heures et 200 000 cycles de commutation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

03/11/2025



FICHE PRODUIT référence: 6040200135369

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Avantages

- Remplacement LED direct des lampes fluorescentes compactes 18W avec culot 2G11
- Fonctionnement avec ballast électronique et secteur CA
- Utilisation uniquement dans des luminaires ouverts et en position horizontale
- Corps en polycarbonate pour une robustesse extrême
- Embouts rotatifs
- Température ambiante comprise entre -20 °C et +35 °C

Applications

- Bureaux
- Escaliers
- Couloirs
- Bâtiments publics