



Photo non contractuelle

Luminaire éclairage extérieur led 300w 5000K 24VDC avec câble 5 mètres



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Lampadaire
Alimentation	Secteur français
Angle d'inclinaison	45
Diamètre	400
Efficacité lumineuse	130
Flux	39000
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
packing largeur	46
packing poids	9
Plage de fonctionnement	-40 +50
Puissance	300
Tension d'entrée	24

-Z3 - Implantation	Sol
-Z4 - Technologie	LED
Angle	100
Classe énergétique	A++
Durée de vie	50000
Facteur de puissance	0.9
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	312
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
packing hauteur	29
packing longueur	46
packing qte	1
Poids	7.8
Température de couleur	5000
Type de tension d'entrée	DC

Description

Eclairage de chantier intérieur

Eclairage de chantier extérieur

Eclairage de rassemblement, fête, etc...

Eclairage de piste de ski

Eclairage de rassemblement sportif

Tous les éclairages pour service d'urgence, pompiers, police, service routier et autoroutier

