

FICHE PRODUIT référence: U038000536365

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Projecteur LED 72w Rond noir 7700Lm 10-48VDC IP67 M-TECH



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Technologie	LED
Fabricant	M-tech
Flux	7700
Indice de protection	67
Normes - Homologations	CE
Plage de fonctionnement	-40 +80
Puissance	72
Tension d'entrée	10-48
Type de tension d'entrée	DC

-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Batterie
Finition	Noir
Gamme	Projecteur led
Matière	Alliage Aluminium
packing qte	1
Poids	3
Température de couleur	6200
Type de LED	CREE

Description

La Black Series est une réponse aux attentes des clients qui se soucient du look moderne et à la mode de leur voiture.

La série est dédiée aux véhicules avec une tension de 12V et 24V.

Un élément innovant dans la conception de la nouvelle gamme de lampes LED Driving Lights Black Series est l'utilisation d'éléments noirs à l'intérieur de la lampe, grâce auxquels nous obtenons l'effet d'une lampe innovante et non conventionnelle.

Les sources lumineuses de grande envergure dans la technologie LED pour la route sont une solution révolutionnaire qui permet de remplacer les lampes halogènes traditionnelles existantes par des phares LED avec des paramètres d'éclairage incomparablement meilleurs.

Les lampes ont la certification IP 67 et l'approbation routière ECE R112. Les produits sont équipés de diodes CREE et Osram de la plus haute qualité.

Taille: Round 9 " Puissance: max 72W Lumens: max 7700lm

Source lumineuse: 12pcs 6W CREE XPG LED

Matériel: Aluminium

Toute ansign - 10-48 V De Cos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modi nière actualisation sur www.francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: U038000536365

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Montage: 1x pince d'installation

Couleur: max 6200K

Température de fonctionnement: -40C à +80C

Durée de vie: plus

Certificats 30000h: CE, ROHS, IP67