

LEDDriver LC 50 W 700 mA fixC Ip SNC tridonic

Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Longueur totale	230
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23.5
packing longueur	24.5
packing qte	50
Plage de fonctionnement	-40 +50
Puissance	50
Tension d'entrée	220-240

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Fabricant	TRIDONIC
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	20.7
Largeur	30
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	16.5
packing poids	7.4
Plage d'intensité de sortie	700
Poids	0.15
Série	Tridonic Essence

Description

Description du produit

LED Driver à sortie fixe pour l'encastrement des luminaires
Driver LED à courant constant
Pour luminaires de classe de protection I et II
Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
Courant de sortie 250, 300, 350, 700 ou 1050 mA
Puissance de sortie max. 50 W
Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h
5 ans de garantie

Caractéristiques du boîtier

Boîtier : métal, blanc
Classe de protection IP20

Fonctions

Protection contre les surcharges

Protection contre les courts-circuits

Tout le matériel est conforme aux normes CE. Pour plus d'informations, visitez www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Protection contre la tension à vide
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV (entre L et N)
Protection contre les tensions de surcharge 2 kV (entre L/N et la terre)