FICHE PRODUIT référence: WAGO093434152

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81



Bornier de raccordement Wago 222-412 Series, 2 pôles, 22A



Caractéristiques

Accessoires
9
0.19
0.005

packing hauteur	6
packing longueur	11.2
packing qte	50

Description

Le terminal de raccordement classique WAGO 222 permet de connecter simplement et en toute sécurité jusqu'à deux types de conducteurs différents.Grâce à la fonction de levier pratique, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour l'installation. Il mesure 12,4 mm de large, 20,5 mm de long et 14,5 mm de haut. Le boîtier est en plastique gris, avec les leviers en orange.

Le diamètre du point de raccordement peut varier de 0,08 mm² à un maximum de 4 mm², ce qui facilite le raccordement de tous les conducteurs en cuivre à un ou plusieurs fils. Aucun autre prétraitement des câbles n'est nécessaire.

EAN: 4050821346470

Une unité d'emballage de 1 pièce est fournie.

Borne à 2 fils, avec leviers de commande, max. Température d'utilisation continue 85 ° C

Autre

Nom Valeur Unité

Nombre total de points terminaux 2

Nombre total de potentiels 1

Couleur gris

Degré de pollution (1) 2

Tension nominale EN (1) [V] 400 V

Tension de surtension nominale (1) [kV]

Courant nominal 4 kV (1) [A] 32 A

Technique de connexion 1 CAGE CLAMP® monofilaire

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ctualisation sur www.francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: WAGO093434152

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

toronné, connectable 1 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG finement toronné, connectable 1 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG longueur de dénudage 1 9 ... 10 mm / 0,35... 0,39 pouces Type de câblage Câblage latéral Charge au feu [MJ] 0,067 MJ Poids [g] 3,053 g Largeur 12,4 mm / 0,488 en hauteur 14,5 mm / 0,571 en profondeur 20,5 mm / 0,807 dans la consigne de sécurité 1 dans les réseaux mis à la terre