

Luminaire étanche HYDRA LED 36W 4000K
1200mm 230v LAES



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	A+
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	100	Equivalence	2x36
Fabricant	LAES	Finition	Gris
Flux	3600	Gradable	Non
Hauteur	49	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK06 Résistance à un impact de 1 joule	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	50	Longueur totale	1200
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23	packing largeur	18
packing longueur	130.5	packing poids	9.8
packing qte	12	Plage de fonctionnement	-10 +40
Poids	0.76	Puissance	36
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaire LED résistant aux intempéries et au vandalisme diffuseur polycarbonate

Applications: intérieur/extérieur

- Aire de stationnement couverte
- Ateliers, Poste de travail
- lavage de voiture

-
- garages, Hangars, Entrepôts
 - locaux industriels